

1. Produkttypens unika identifikationskod:	KAMOUFFLAGE P
2. Avsedd användning/avsedda användningar:	Rökklucka som ska användas i rökkontrollsystem, lämplig för en eller flera brandceller vid brandtemperaturer eller för enskilda brandceller.
3. Tillverkare:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 1
5. Harmoniserad standard / Europeiskt bedömningsdokument; anmält/anmälda organ / Europeisk teknisk bedömning, tekniskt bedömningsorgan, anmält/anmälda organ; intyg om kontinuitet för produktens prestanda:	SS-EN 12101-8:2011, Efectis med identifikationsnummer 1812; Efectis_1812_CPR_1043
6. Angiven prestanda enligt EN 12101-8:2011	(brandmotstånd enligt SS-EN 1366-10 och klassificeringar enligt SS-EN 13501-4)

Viktiga egenskaper				Prestanda	
Storlek	Produkt	Typ	Material	Klassificering	
350x385 mm ≤ Kamouflage P 1V ≤ 700x775 mm; 550x1075 mm	Kamouflage 60 P	Kanal	Promatect L500 ≥ 30 mm	1	EI 60 (h _{od} i ↔ o) S 1500 AA multi
			Geoflam ≥ 30 mm	1	
			Geotec ≥ 30 mm	1	
			Tecniver ≥ 35 mm	1	
			Glasroc F V500 ≥ 35 mm	1	
			Exthamat ≥ 25 mm	1	
			Desenfire HD ≥ 25 mm	1	
			Desenfire THD ≥ 25 mm	1	
	Kamouflage 120 P	Kanal	Promatect L500 ≥ 40 mm	1	EI 90 (h _{od} i ↔ o) S 1500 AA multi
			Geoflam ≥ 35 mm	1	
			Tecniver ≥ 45 mm	1	
			Exthamat ≥ 30 mm	1	
			Desenfire THD ≥ 25 mm	1	
			Desenfire THD ≥ 25 mm	1	
	Kamouflage 120 P	Kanal	Promatect L500 ≥ 50 mm	1	EI 120 (h _{od} i ↔ o) S 1500 AA multi
			Geoflam ≥ 45 mm	1	
			Geoflam Light ≥ 35 mm	1	
			Geotec ≥ 45 mm	1	
			Tecniver ≥ 50 mm	1	
			Glasroc F V500 ≥ 50 mm	1	
Exthamat ≥ 35 mm			1		
Desenfire HD ≥ 35 mm			1		
Desenfire ≥ 45 mm			1		
Desenfire STR ≥ 25 mm			1		
Desenfire STR ≥ 25 mm			1		

Harmoniserade tekniska standarder
EN 12101-8:2011

1 Typ av installation: kanalmonterad/schaktmonterad 0/90°/180° /270°



Nominella aktiveringsvillkor/känslighet:	Godkänd – automatisk aktivering
Responsfördröjning (responstid): stängningstid	Godkänd – automatisk aktivering
Driftsäkerhet: cykliskt omlopp	300 cykler (ingen belastning)
Responsfördröjningens varaktighet:	Godkänd
Hållbar driftsäkerhet:	Godkänd
Godkända Tillbehör	Akrylfärg på luckan och syntetisk färg på ramen på den sida som inte utsätts för eld; Limmad tapet på sidan som inte utsätts för eld; ATOUT RAL 9010; monteringsram KAP
Hög drifttemperatur (HOT 400/30):	NPD (inga fastställda prestanda)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:
Frank Verlinden, Head of Product Management

Oosterzele, 01/11/2023

