


1. Code d'identification unique du produit type	PASSAGE
2. Usage(s) prévu(s):	Volet de désenfumage destiné à être utilisé dans des systèmes de contrôle des fumées dans des applications multi-compartiments à la température du feu, ou dans des applications mono-compartiment.
3. Fabricant:	RF-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 1
5. Norme harmonisée / Document d'évaluation européen; organisme(s) notifié(s) / évaluation technique européenne, organisme d'évaluation technique, organisme(s) notifié(s); certificat de constance des performances:	EN 12101-8:2011, Efectis avec le numéro d'identification 1812; Efectis_1812-CPR-1752
6. Performances déclarées selon EN 12101-8:2011	(résistance au feu selon EN 1366-10 et classement selon EN 13501-4)

Caractéristiques essentielles					Performances	
Gamme	Produit	Type de conduit	Conduit	Installation	Classement	Norme harmonisée EN 12101-8:2011
300x300 mm ≤ PASSAGE ≤ 450x600 mm; 500x300 mm ≤ PASSAGE ≤ 1100x900 mm	Passage 60	Conduit vertical / horizontal	Promatect L500 ≥ 30 mm	1	El 60 (v _{ed} h _{od} i ↔ o) S 1000 C300 AA multi	
			Geotec ≥ 30 mm	1		
	Passage 120	Conduit vertical	Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm	1	El 60 (v _{ed} i ↔ o) S 1000 C300 AA multi	
Conduit vertical / horizontal		Promatect L500 ≥ 50 mm	1	El 120 (v _{ed} h _{od} i ↔ o) S 1000 C300 AA multi		
		Geotec ≥ 45 mm	1			
		Conduit vertical	Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm	1	El 120 (v _{ed} i ↔ o) S 1000 C300 AA multi	

1 Type de pose : monté sur conduit 0/90°/180°/270°



Conditions/sensibilité nominales d'activation :	Conforme - déclenchement automatique
Délai de réponse (temps de réponse) : temps de fermeture	Conforme - déclenchement automatique
Fiabilité opérationnelle : cyclage	300 cycles (sans charge)
Durabilité du délai de réponse :	Conforme
Durabilité de la fiabilité opérationnelle :	Conforme
Accessoires validés	Pré-cadre de type EASY-KAP PA; avec grille
Température de fonctionnement élevée (HOT 400/30):	PND (performance non déterminée)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Mathieu Steenland, Technical Manager

Oosterzele, 04/2021

