

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	CR120
2. Verwendungszweck(e):	Runde Brandschutzklappe zum Einsatz in Verbindung mit Brandabschnitten in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage.
3. Hersteller:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 1
5. Harmonisierte Norm / Europäisches Bewertungsdokument; notifizierte Stelle(n) / Europäische Technische Bewertung, technische Bewertungsstelle, notifizierte Stelle(n); Leistungsfähigkeitsbescheinigung(en):	EN 15650:2010, Die unter der Kennnummer 0749 zugelassene BCCA Produktzertifizierungsstelle; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.02-0464&2517
6. Erklärte Leistung gemäß EN 15650:2010	(Feuerwiderstand gemäß EN 1366-2 und Klassifizierungen gemäß EN 13501-3)

Wesentliche Merkmale			Leistung		
Bereich	Typ	Wand	Verschluss der Öffnung	Einbau	Klassifizierung
Ø 100-315 mm	Massivwand	Rohdichte $\rho \geq 2200 \text{ kg/m}^3$; Tragkonstruktion $d \geq 110 \text{ mm}$ Rohdichte $\rho \geq 500 \text{ kg/m}^3$; Tragkonstruktion $d \geq 100 \text{ mm}$	Mörtel / Gips	1	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
			Gips	1	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
			Mörtel	1	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
			Steinwolle + Beschichtung $\geq 140 \text{ kg/m}^3$ + beschichtetes Gehäuse	1	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
			Steinwolle + Beschichtung $\geq 140 \text{ kg/m}^3$	1	El 90 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
			Steinwolle Mulcol Multimastic FB1 + Beschichtung	1	El 60 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
			Verzinkter Kanal + Verschluss der Öffnung und Bekleidung des Kanals mit beschichteter Steinwolle 2x50 mm	2	El 90 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
			Verzinkter Kanal + Verschluss der Öffnung und Bekleidung des Kanals mit beschichteter Steinwolle 2x50 mm + Verschluss der Öffnung mit Mörtel	2	El 90 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
			Verzinkter Kanal + Bekleidung des Kanals mit GEOFLAM® F 45 mm + Verschluss der Öffnung mit Mörtel	2	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
			Verzinkter Kanal + Bekleidung des Kanals mit GEOFLAM® Light 35 mm + Verschluss der Öffnung mit Mörtel	2	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
	Massivdecke	Rohdichte $\rho \geq 500 \text{ kg/m}^3$; Tragkonstruktion $d \geq 105 \text{ mm}$ Rohdichte $\rho \geq 2200 \text{ kg/m}^3$; Tragkonstruktion $d \geq 150 \text{ mm}$ Rohdichte $\rho \geq 500 \text{ kg/m}^3$; Tragkonstruktion $d \geq 100 \text{ mm}$ Rohdichte $\rho \geq 500 \text{ kg/m}^3$; Tragkonstruktion $d \geq 150 \text{ mm}$	IFW-Einbausatz	3	El 90 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
			Mörtel	4	El 120 ($h_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
			Mörtel	4	El 90 ($h_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
			Steinwolle + Beschichtung $\geq 140 \text{ kg/m}^3$ + beschichtetes Gehäuse	4	El 120 ($h_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
	Leichtbauwand	Metallständerwand: Gipskartonwand Typ A (EN520) $\geq 100 \text{ mm}$	Gips	1	El 60 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
			Mörtel	1	El 60 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
			Steinwolle + Beschichtung $\geq 140 \text{ kg/m}^3$	1	El 60 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
			Gips	1	El 90 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
			Mörtel	1	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
		Metallständerwand: Gipskartonwand Typ F (EN520) $\geq 100 \text{ mm}$	Gips	1	El 90 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
Mörtel			1	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)	
Steinwolle + Beschichtung $\geq 140 \text{ kg/m}^3$ + beschichtetes Gehäuse			1	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)	
Steinwolle + Beschichtung $\geq 140 \text{ kg/m}^3$			1	El 90 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)	
Steinwolle Mulcol Multimastic FB1 + Beschichtung			1	El 60 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)	
Asymmetrische leichte Schachtwand	Rohdichte $\rho \geq 850 \text{ kg/m}^3$; Tragkonstruktion Gipswandbauplatten $d \geq 70 \text{ mm}$	Gipskleber	1	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)	
CLT Wand	Metallständerwand: Gipskartonwand Typ F (EN520) $\geq 90 \text{ mm}$	IFW-Einbausatz	3	El 90 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)	
Ø 100-250 mm	Brettsper Holz $\geq 100 \text{ mm}$	IFW-Einbausatz	3	El 90 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)	
CR120 + GDA Ø 100-315 mm	Leichtbauwand	Metallständerwand: Gipskartonwand Typ A (EN520) $\geq 100 \text{ mm}$	Steinwolle $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ + Abdeckplatten	1	El 60 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
CR120-15 Ø 100-315 mm	Leichtbauwand	Metallständerwand: Gipskartonwand Typ F (EN520) $\geq 100 \text{ mm}$	Gleitender Deckenanschluss (GDA) + Steinwolle $\geq 40 \text{ kg/m}^3$	5	El 90 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
CR120-15 Ø 100-315 mm	Massivwand	Rohdichte $\rho \geq 500 \text{ kg/m}^3$; Tragkonstruktion $d \geq 100 \text{ mm}$	Nicht zutreffend	6	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)
CR120-15 Ø 100-315 mm	Leichtbauwand	Metallständerwand: Gipskartonwand Typ F (EN520) $\geq 100 - \leq 125 \text{ mm}$	Nicht zutreffend	6	El 120 ($v_e, i \leftrightarrow o$) S - (500 Pa)

1	Art der Installation: Einbau, 0-360°. Mindestabstände mit Achse bis 45°.		2	Einbauart: von der Wand abgesetzt, 0/180°. Mindestabstände zulässig.		3	Art der Installation: Einbau, 0-360°. Mindestabstände zugelassen.	
4	Art der Installation: Einbau, 0-360°. Mindestabstände zugelassen.		5	Art der Installation: Einbau, 0/180°		6	Einbauart: Aufputz, 0/180°. Mindestabstände zulässig.	

Aktivier-/Empfindlichkeits-Nennbedingungen:	Bestanden
Anspruchverzögerung (Anspruchzeit): Schließezeit	Bestanden
Betriebssicherheit: Zyklen	MFUS - 50 Zyklen; MMAG - 300 Zyklen; BFL(T) - 10000 Zyklen; ONE - 10000 Zyklen; ONE-X - 10000 Zyklen; UNIQ - 10000 Zyklen; BOBI - 300 Zyklen
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung:	Bestanden
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit:	Bestanden
Korrosionsschutz gemäß EN 60068-2-52:	Bestanden
Klappengehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751:	\geq Klasse ATC 3 (ehemals C)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Untezeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Duchan Laplace, R&D Manager

